

# T1055III TRENCHER



**SISTEMA ELETTRONICO DI CONTROLLO TEC® PLUS.** Il sistema operativo comunica con moduli di controllo multipli posizionati su tutta la macchina, consentendo la raccolta in tempo reale dei dati sul suo rendimento e capacità avanzate di risoluzione guasti.



**MOTORE ROTARY POWER.** Un motore Rotary Power del trencher e un albero millerighe producono una velocità più bassa e una coppia più alta, fornendo quindi una maggiore penetrazione nel terreno e una minore usura della catena per ottenere migliori risultati di produzione.



**CABINA ROPM SOPRAELEVATA.** La cabina sopraelevata con modulo di protezione dal ribaltamento trasversale (ROPM, RollOver Protective Module) è dotata di vetri LEXAN®, aria filtrata e pressurizzata, riscaldamento e aria condizionata. La posizione privilegiata della cabina permette una visuale virtualmente illimitata del braccio, dello scavo e del nastro trasportatore.



**MARCHIO DI QUALITÀ.** Rilassati con la consapevolezza che il tuo investimento è protetto e che l'intero sistema idrostatico a circuito chiuso è coperto da un programma di assistenza estesa di 3 anni/3.000 ore o di 5 anni/5.000 ore.



**ACCESSORIO SCAVATRICE DA SUPERFICIE TERRAIN LEVELER®.** Il T1055III ha un'opzione per l'attrezzo accessorio Terrain Leveler con trasmissione a catena, adatta ad applicazioni relative a scavi di grandi rocce incluse l'estrazione in superficie, la rimozione del terreno di copertura, la preparazione del sito dei lavori e la demolizione di strade.



**CONTROLLO DA REMOTO SU TUTTE LE FUNZIONI.** Il modello T1055III è disponibile con un sistema wireless di controllo da remoto che permette la piena funzionalità dell'operatore a distanza.



[VERMEER.COM](http://VERMEER.COM)



EQUIPPED TO  
DO MORE.™

# T1055III TRENCHER

## DIMENSIONI GENERALI

Angolo di attacco: 16°

Altezza: 3,4 m

Range di lunghezza: 9,8 m - 12,4 m

Range di peso (motrice e braccio di scavo): 47.627,2 kg – 56.245,5 kg

Range di larghezza: 2,9 m - 3,1 m

## MOTORE

Marca e modello: Caterpillar C13 ACERT

Potenza lorda: 415 hp (310 kW)

Giri/min motore: 2.100

Consumo carburante a pieno carico: 79,1 L/ora

## CINGOLI

Pressione al suolo: 64,8 kPa – 95,8 kPa

Cingolo inclinabile con sistema Auto Level disponibile: No

Lunghezza del cingolo: 4,5 m

Tipo di ammortizzatore del cingolo: Rivestimento a costa singola o doppia

Larghezza dell'ammortizzatore del cingolo: 61 cm o 76,2 cm

Dimensione del cingolo: D7G

Massima velocità di spostamento: 37,8 m/min

Freni di servizio: Idrostatici

## NASTRO CONVOGLIATORE

Larghezza del nastro: 76,2 cm

Velocità max. del nastro convogliatore: 326,1 m/min

Tipo di nastro convogliatore: Con sporgenze o a pettine

Lunghezza del nastro trasportatore: 2,7 m o 4,3 m

Possibilità di spostamento del nastro trasportatore: Sì

Distanza di spostamento del nastro trasportatore: 38 cm o 165,1 cm

Tipo di nastro convogliatore: Curvo

Direzione di scarico: Destra o sinistra

## CABINA

Condizionatore/sistema di riscaldamento: Sì

Sedili con sospensioni pneumatiche: No

Stereo AM/FM con canale delle previsioni del tempo: Sì

Sopraelevazione: Sì

Sistema ad aria pressurizzata/filtrata: Sì

Modulo di protezione in caso di ribaltamento: Sì

Struttura di protezione contro la caduta di oggetti livello II (FOPS): Sì

## ACCESSORIO TRENCHER – BRACCIO DI SCAVO

Opzioni profondità di scavo: 1,8 m, 2,4 m, 3 m, 3,7 m o 4,3 m

Rulli superiori del braccio: Sì

Velocità catena (range): 96,3 m/min – 217,6 m/min

Larghezza di taglio (range): 71,1 cm - 106,7 cm

Diametro dell'estremità di rinvio: 101,6 cm o 127 cm

## ACCESSORIO TERRAIN LEVELER CON TRASMISSIONE A CATENA

Peso (motrice e accessorio TL): 57.606,2 kg

Profondità massima di scavo: 81,3 cm

Larghezza di scavo: 335,3 cm

Inclinazione del tamburo disponibile: No

Velocità massima tamburo giri/min: 59

Laser e GPS: Sì

Dimensione della catena di taglio: 4501

## OPZIONI

Nastro convogliatore di scarico

Accessorio Terrain Leveler

Comando a distanza

Vermeer Corporation si riserva il diritto di apportare modifiche nella progettazione, nel design e nelle specifiche, aggiungere elementi di miglioramento o interrompere la produzione in qualsiasi momento senza notifica preliminare, né obblighi di alcun tipo.

La dotazione indicata è a puro scopo illustrativo e può presentare accessori o componenti opzionali. Si prega di contattare il proprio rivenditore locale Vermeer per maggiori informazioni o specifiche sulla macchina.

Vermeer, il logo Vermeer, lo slogan "Equipped to Do More", Terrain Leveler e TEC sono marchi dell'azienda di produzione Vermeer, registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. © 2014 Vermeer Corporation.

Tutti i diritti riservati. Stampato negli U.S.A. Si prega di riciclare.

Vermeer



EQUIPPED TO  
DO MORE.